


Befestigungen:



Fahrbahn Delvin-Katz-Straße
Jahr 2018 3,0 cm Asphaltbeton AC 8 D N
Jahr 1995 9,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N
15,0 cm Schottertragschicht
28,0 cm Frostschuttschicht

55,0 cm Gesamtstärke



Fahrbahn Josef-Lohneis-Straße
Jahr 2018 8,0 cm Betonpflaster
5,0 cm Splitt
10,0 cm Asphalttragschicht WDA
15,0 cm Schottertragschicht
15,0 cm Frostschuttschicht

53,0 cm Gesamtstärke



Granitbord A3



Granitbord B6 (0 cm Anschlag)



Betonleisten 8x25, 3 cm Anschlag



Rinne Betonpflaster

Planzeichen:



best. Regeneinlass



best. Mischwasserkanal



vorhandener Baum



Abrechnungsgrenze

4				
3				
2				
1				
Nr.	Datum	Name	Art der Änderung	
Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg			Baugebiet Röthenbach Ost - Stichstraßen Delvin-Katz-Straße Ausbauplan	
Maßstab 1:500		Datum	Name	
	bearbeitet	10.02.2020	Evers	
	gezeichnet	10.02.2020	Evers	
	geprüft	.	.	
Projekt:	BG Röba Delvin-Katz-Straße			
Datei:	Allplan			
Layergruppe:				
Blattdef:	V_ 8.443			
			Servicebetrieb Öffentlicher Raum Planung und Bau Straße, SÖR/1-S Nürnberg, 10.02.2020 i.A. <u>gez. Evers</u>	